

Especificações Técnicas		
Aplicações de Testes	xDSL, ADSL, VDSL2, Teste DMM, Localizador Falha Cable, Teste Fibra Óptica, VFL, Rastreador Cabeamento, Check Line Sequence, Linha Fixa, IPTV, Configuração de redes	
xDSL	Conexão PPPoP de camada física, Cliente FTP, Teste de Camada de Rede IP Fixa, Emulação de Modem PING, Suporte para estatísticas de código de erro VLAN, HLOG, QLN, Gráfico de bits de exibição de dados BPT / SNR, Configuração de parâmetros do modem (VPI / VCI)	
ADSL Atenuação, Margem ruído Taxa Canal Upstream/Downstream Modulação Bits DMT Número de códigos Erros, Outros	ITU G.994.1 (G.hs), ITU G.992.5, ITU G.992.5 Annex L. Distância Max 6,5km. 0~-63,5dB.; 0~-32dB 0~1,2Mbps/0~24Mbps 0~15 e os pontos de frequência de cada subcanal CRC, HEC, FEC, NCD, OCD/ Potência Saída DSL	
VDSL Taxa Canal Upstream/Downstream Modulação Bits DMT, Códigos de erro Outros parâmetros	ITU G.993.2 (VDSL2). Anexo Q Vplus / 35b. Compatível com ADSL2 +, padrão ADSL. VDSL2: 0-100M (35b máx. 100M) / VDSL2: 0-100M (35b máx. 300M) 0 ~ 15 e os pontos de frequência de cada subcanal / CRC, HEC, FEC, NCD, OCD A potência de saída do DSL, sinal perdido e desligamento das informações do link DSLAM, Segundos de erro, Status canal SNR de proteção de pulso INP, Margem de ruído do canal Perfil 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a, 35b	
Perfis de Suporte		
Porta 1 Gbps	Suporta IP estático, DHCP, configuração de rede PPPOE Download do número de threads, tempo de teste, endereço de teste de velocidade	
DMM Tensão AC Capacitância Resistência de loop Resistência de isolamento	-400 a 400 V; Resolução: 0,1 V 0 a 290 V 0 a 1000nF; Precisão: 0-10nF: ± 2nF, 10nF-1000nF: ± 2% ± 2nF 0 a 20KΩ; Precisão: 0-100: ± 3% ± 4Ω, 100-500: ± 3%, 500-20 KΩ: ± 2% 0 a 50MΩ; Precisão: 0-1,0M: ± 0,1 MΩ, 1,0-30M: ± 10% ± 0,5 MΩ	
Localizador Falhas Cabo (TDR) Faixa de teste, Resolução Máxima Zona morta, Consumo de energia Faixa de ajuste de VOP Precisão teste de distância Faixa de tensão de teste de pulso	Teste de distância automático e manual, falha e interrupção 4km; 1m 0m; 1W 100-300 m / us ≤1m ≥30V	
Índice de potência óptica Comprimento de onda (nm) Material fotossensível Faixa de teste de potência (dBm) Faixa de erro Distinção da tela, Conector	800 ~ 1700 InGaAs -70 ~ + 10 ou -50 ~ + 26 ± 5% Exibição linear: 0,1%; exibição logarítmica: 0,01 dBm; Adaptador universal 2,5 mm	
VFL Comprimento de onda Potência de saída Conector, Modo de trabalho Fibra aplicável	FP-LD 650nm ± 20nm 1mw / 3mw / 5mw / 10mw (opcional) Adaptador universal de 2,5 mm (SC, FC, ST); Modulação CW ou 2Hz SM / MM	
Teste Cabeamento Teste de status de linha Detecção de polaridade de tensão Distância de transmissão do sinal Voltagem de corrente contínua	Cabo de rede, cabo de par trançado, linha telefônica, cabo USB, cabo coaxial Determine circuito aberto ou curto Positivo e negativo de tensão DC Não menos que 3km Não mais que 48V	
Sequência de linha Função Característica Telefonia fixa Função	Gerador sinal de linha de rede para verificação de rede com o receptor Fácil de operar: com sequência da linha ao receber a ordem das luzes laterais Conector com linha telefônica, pode ser usado como telefone fixo	
IPTV Qualidade de transmissão Taxa de Curt (kbps) IP num (é) Num perdido IP Jitter	Taxa de transferência dos pacotes de serviços de IPTV Estatísticas de pacote IP coletadas no período de amostragem Estatísticas de dados de número de perda de pacote RTP coletadas no período de amostragem Reflete os níveis de qualidade de transmissão de pacotes	
Comunicação Móvel	GSM B3/5/8; CDMA: 1X/EVDO BCo; WCDMA:1/5/8; TD-SCDMA: B34/B39; LTE: 1/3/5/38/39/40/41	
Teste ONU Registro Autenticação Potência Saída/ Entrada Tensão Alimentação Corrente Polarização	EPON Nenhum Registrado, autenticado +0,5 ~ 5dbm/ -27dbm ~ -8dbm 100 ~ 3500mV 0 ~ 90mA	GPON O5 Sucesso + 0,5 ~ 5dbm/-27dbm ~ -8dbm 3100 ~ 3500mV 0 ~ 90mA

SERIE AN550T



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- PDA Multi Teste para aplicações Telecom
- Aplicativos de testes inclusos
- Radio PTT IP dados
- Processador 1.8GHZ 8Core RAM 2G bytes ROM 16G bytes. Android 9.0, 2GB RAM /16GB FLASH
- 5,5" Polegadas 1080x1920 FULL HD, Capacitivo Multi Toque,
- Teclado 20 teclas Alfa Numérico
- Camera 5MPX Frontal / 16MPX auto focus e LED integrado,
- Bateria 3.8V Lithium-Ion 8200mAh
- Interface WiFi IEEE 802.11 b/g/n,/ac, Bluetooth V 4.0
- Dimensões 181mm*87mm*45mm,
- Resistência IP65, resistente a choque, temperatura e queda de 1.2 m em concreto,



Soluções Móveis e Industriais IOT



Rua Dalcidio Jurandir 255
Sala 123 - Barra da Tijuca
Rio de Janeiro - RJ - 22631-250
+55 21 2294-3931 ph/fax
vendas@abovenet.com.br
www.abovenet.com.br