

Especificações Técnicas	
Proteção Caixa	IP30
Alimentação	9-36VDC
Potência Consumida	Menor 3W
Protocolos	Modbus RTU
Endereços Modbus	1-247
Formato Dados	n,8,1;e,8,1;o,8,1 ou n,8,2
Taxa Transmissão	1200,2400,4800, 9600, 19200, 38400Bps
Entradas Analógicas	2 padrão 4-20mA, Opcionais:0~20mA/4~20mA/0-5V/0~10V 2 x PT 1000 temperatura
Precisão Medição	+/-0.1%
Resistência	Saída 2000VAC/min; 500VDC>100MΩ
instalação	Parede ou 35mm trilho DIN
Temperatura Operação	-20 °C +70 °C
Temperatura Operação	-10~+70 °C
Umidade Operação	Umidade Relativa 95% (sem condensação)
Dimensão Exterior	70mm*88mm*30mm
Peso Líquido	250g
Monitoramento Remoto	Plataforma Bridgometer IIoT



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Conversor Digital RTU Modbus
- 2 entradas analógicas configuráveis
- 2 entradas temperatura PT 1000
- Temperatura de operação -20~+70 °C
- Compatível com Bridgometer Above-Net