

Rack Modular Delta Série DEBServer

InfraSuite Rack e Acessórios

Excelência em data center começa pela solidez dos seus Racks

Otimize seu data center com os racks modulares da Delta, sendo uma base confiável para sua infraestrutura de TI. Com gestão térmica para dissipação de calor superior e flexibilidade de design incomparável, eles aderem ao padrão da indústria EIA-310 para integração perfeita e desempenho máximo. A Série DEBUPS foi desenvolvida para abrigar UPS tipo Rack bem como seus respectivos bancos de bateria, além dos ativos de TI e Telecom.



Conveniência

- Instalação de porta sem ferramentas
- A tampa superior preparada para instalação de conjunto de ventilação forçada
- As portas dianteiras e traseiras abrem até 135° para fácil instalação e reparo
- Rodízios de baixo perfil para fácil implantação e mobilidade
- Pés niveladores de implantação e configuração rápida com versatilidade
- Integração perfeita do Rack para um layout de Sala de Dados limpo e seguro

Flexibilidade

- As portas traseiras divididas otimizam o espaço e agilizam a manutenção
- Trilhos de montagem ajustáveis para instalações personalizadas
- Dois suportes de montagem universais facilitam instalações de Rack PDU (rPDU)
- Ampla gama de acessórios para uma sala de servidores bem-organizada

Segurança

- A estrutura durável suporta até 1500 kg com classificação IP20 (sob pés de apoio)
- Portas aterradas com fechaduras para segurança
- Pés de nivelamento ajustáveis garantem estabilidade


Especificações técnicas

Código	RAKEA-AB101/001	RAKEA-AB100/001	RAKEA-AB103/001	RAKEA-AB102/001	RAKEA-AB104/002	RAKEA-AB105/002
FÍSICO						
Dimensões (L x P x A)	600 x 1100 x 2000 mm	600 x 1100 x 1200 mm	800 x 1100 x 2000 mm	800 x 1100 x 1200 mm	600 x 1200 x 2000 mm	800 x 1200 x 1200 mm
Espaço para equipamentos	42U/19"	24U/19"	42U/19"	24U/19"	42U/19"	42U/19"
Peso líquido	124 kg	85 kg	134 kg	92 kg	129 kg	139 kg
Dimensões da embalagem (L x P x A)	650 x 1200 x 2200 mm	600 x 1200 x 1400 mm	850 x 1200 x 2200 mm	850 x 1200 x 1400 mm	650 x 1300 x 2200 mm	850 x 1300 x 2200 mm
AMBIENTE/PERFORMANCE						
Temperatura de operação	0 to 40°C					
Umidade operacional	0-95%					
Refrigeração	70% de perfuração nas portas					
Carga estática	1500 kg com pés de apoio; 500 kg com rodízios					
CONFORMIDADE						
Proteção de entrada	IP20					
Padrões de Rack	EIA-310-D					
Aterramento seguro	Portas e elementos estruturais aterrados					
Sustentabilidade	RoHS					

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Acessórios

Código	Descrição	Compatibilidade de Rack			
		42U/600	24U/600	42U/800	24U/800
CKM852180	Conjunto de Porcas Gaiola – 10x peças	●	●	●	●
3902700500	Parafuso duplo TooLess – 15x peças	●	●	●	●
CKM852181	Tampa Cega de 1U – 10x peças	●	●	●	●
CKM852184	Conjunto de bandeja deslizante 19"	●	●	●	●
CKM852183	Conjunto de bandeja fixa 19"	●	●	●	●
CKM852185	Organizador de Cabos horizontal de 1U	●	●	●	●
CKM852188	Organizador de Cabos horizontal de 2U	●	●	●	●
CKM852189	Organizador Vertical 42U	●		●	
CKM852187	Organizador Vertical 24U		●		●

				
Conjunto de Porcas Gaiola	Parafuso duplo TooLess	Tampa Cega de 1U	Conjunto de bandeja deslizante 19"	Conjunto de bandeja fixa 19"
				
Organizador de Cabos horizontal de 1U	Organizador de Cabos horizontal de 2U	Organizador Vertical		



Delta Group



Delta Power Solutions



Delta ICT LinkedIn



Delta ICT YouTube

